




Morse e tavole per macchina • Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • **Codoli per mandrini** • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Schermi di protezione • Sbavatori • Lampade • Marcatura

format professional quality **Codolo di aggancio HURCO/HAAS**

Codolo di aggancio HURCO/HAAS, in acciaio speciale, con una durezza di 58 ± 2 HRC, profondità indurente 0,5-0,8, rettificato parallelamente e brunito.

Applicazione: per mandrini con codolo conico ISO 40 su centri di lavoro.




Codice	€	ISO	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	G	I1 (mm)	I2 (mm)	I3 (mm)	Angolo (°)
C726850000	---	40	15	10	17	M16	57	32	25	45

format professional quality **Codolo di aggancio DIN 2080 con foro di adduzione centrale con O-Ring**

Codolo di aggancio con foro di adduzione centrale con O-Ring, in acciaio speciale, con una durezza di 58 ± 2 HRC, profondità indurente 0,5-0,8, rettificato parallelamente e brunito.

Applicazione: per mandrini con codolo conico ISO 40 su centri di lavoro e in macchine a controllo numerico.




Codice	€	ISO	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	G	I1 (mm)	I2 (mm)	Angolo (°)
C726850050	---	40	25	21,1	17	M16	53	25	15

format professional quality **Codolo di aggancio con foro di adduzione centrale HURCO/HAAS**

Codolo di aggancio con foro di adduzione centrale HURCO/HAAS, in acciaio speciale, con una durezza di 58 ± 2 HRC, profondità indurente 0,5-0,8, rettificato parallelamente e brunito.

Applicazione: per mandrini con codolo conico ISO 40 su centri di lavoro.




Codice	€	ISO	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	G	I1 (mm)	I2 (mm)	I3 (mm)	Angolo (°)
C726850004	---	40	15	10	17	4	M16	57	32	25	45

format professional quality **Codolo di aggancio**

Codolo di aggancio, in acciaio speciale, con una durezza di 58 ± 2 HRC, profondità indurente 0,5-0,8, rettificato parallelamente e brunito.

Applicazione: per mandrini con codolo conico ISO 40 DIN 2080 su centri di lavoro.



Codice	€	ISO	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	G	I1 (mm)	I2 (mm)
C726850060	---	40	S 20 x 2	17	-	M16	56,2	28

CODOLI PER MANDRINI