Macchina a calettamento induzione termica POWER CLAMP Economic Plus NG

Macchina a calettamento ad induzione termica modello **POWER CLAMP Economic Plus NG, con bobina NG brevettata per utensili in acciaio HSS e in METALLO DURO con gambo in tolleranza h6.**

Dotazione:
- Supporto adattatore sede singola per portautensili (specificare in fase d'ordine la tipologia di attacco DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) - DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339) - HSK (ex DIN 69893)
- Refrigeratore Speed-Cooler completo di 5 campane di raffreddamento rapido mediante il ricircolo d'acqua, che non causa problemi al CHIPS dati (Ballhuff)
- Pannello di comando semplice ed intuitivo, si utilizza in modo rapido e preciso.

Codice	€	Potenza bobina (kW)	Voltaggio (V/A)	ø attacco utensili (mm)	Altezza massima del mandrino (mm)	Dimensioni apparecchio LxPxH (mm)	Peso (Kg)
C669000055	-,-- ◇	13	3x400-480V,16A	3-32	570	840x600x970	110

Macchina a calettamento induzione termica POWER CLAMP Economic NG

Macchina a calettamento ad induzione termica modello **POWER CLAMP Economic NG, con bobina NG brevettata per utensili in acciaio HSS e in METALLO DURO con gambo in tolleranza h6.**

Dotazione:
- Supporto adattatore sede singola per portautensili (specificare in fase d'ordine la tipologia di attacco DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) - DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339) - HSK (ex DIN 69893)
- Pannello di comando semplice ed intuitivo, si utilizza in modo rapido e preciso.

Codice	€	Potenza bobina (kW)	Voltaggio (V/A)	ø attacco utensili (mm)	Altezza massima del mandrino (mm)	Dimensioni apparecchio LxPxH (mm)	Peso (Kg)
C669000050	-,-- ◇	13	3x400-480V,16A	3-32	570	840x600x970	60

Macchina a calettamento induzione termica POWER CLAMP Basic

Macchina a calettamento ad induzione termica modello **POWER CLAMP Basic, con bobina standard con 5 dischi per adattare la bobina al mandrino dal più piccolo al più grande per utensili in acciaio HSS e in METALLO DURO con gambo in tolleranza h6.**

Dotazione:
- Supporto adattatore sede singola per portautensili (specificare in fase d'ordine la tipologia di attacco DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) - DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339) - HSK (ex DIN 69893)
- Pannello di comando semplice ed intuitivo, si utilizza in modo rapido e preciso.

Codice	€	Potenza bobina (kW)	Voltaggio (V/A)	ø attacco utensili (mm)	Altezza massima del mandrino (mm)	Dimensioni apparecchio LxPxH (mm)	Peso (Kg)
C669000057	-,-- ◇	10	3x400-480V,16A	3-32	350	650x900x600	45