Punte HSS • Punte in metallo duro • Maschi a mano • Maschi a macchina • Filetti riportati • Giramaschi e distruggi maschi • Filere • Alesatori • Svasatori • Frese HSS •

Portainserti per tornitura esterna positivi • Portainserti per tornitura interna positivi • Portainserti per tornitura esterna negativi • Portainserti per tornitura interna negativi •

Punta per fori su profilati o lamiere con parete sottile

A40905 - Punta per fori su profilati o lamiere con parete sottile esecuzione lunga con collare.

A40915 - Punta per fori su profilati o lamiere con parete sottile esecuzione lunga piana.





Finale	A40905 A40915			D1	D2	L1	A40905		A40915	
Codice	€	€	Filetto M	(mm)	(mm)	(mm)	Spessore lamiera (mm)	Esecuzione	Spessore lamiera (mm)	Esecuzione
0400	-, ♦	-, ♦	4	3,7	6	10,3	2,5	lunga con collare	4	lunga piana
0500	-, ♦	-, ♦	5	4,5	8	11,6	2,5	lunga con collare	4	lunga piana
0600	-, ♦	-, ♦	6	5,3	8	13,2	3	lunga con collare	4	lunga piana
0800	-, ♦	-, ♦	8	7,3	8	18,5	4	lunga con collare	6	lunga piana
1000	-, ♦	-, ♦	10	9,2	10	22,9	5	lunga con collare	6	lunga piana

<u>formdrål</u>

Mandrino autoventilante

Mandrino autoventilante per montare le punte a deformazione plastica, attacco cono morse. Fornito senza pinze (per pinze vedi cod. C70005).



Codice	€	Attacco cono morse	Pinza ER
A409200005	-, ♦	2	25
A409200010	-, ♦	3	32



Pasta lubrificante per fluidoforatura

Pasta lubrificante per fluidoforatura, durante tale operazione è necessario lubrificare la punta con la pasta bianca al primo foro e poi ogni due, tre fori.



Codice	€	Confezione (g)	
A409250005	-, 🔷	100	

