Mandrini per trapano • Prolunghe, bussole di riduzione ed estrattori • Mandrini per tornio • Contropunte e trascinatori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • Maschiatori • Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Mandrini PSC • Mandrini con superficie di contatto • Prolunghe per mandrini • Accessori per mandrini Power Collet Chuck • Accessori per mandrini ER •

MARKAL

Bastoncino di vernice

Bastoncino di vernice PAINTSTIK Original B, per uso universale su superfici fredde.

Marcatura su qualsiasi tipo di superficie, comprese quelle grasse o arrugginite. Vernice indelebile, resistente all'acqua e ai raggi UV.

Temperatura di esercizio -46 °C +66 °C.



Codice	€ Pz.	Colore	Larghezza del tratto (mm)	Dimensioni (mm)
P609200005	-, ♦ 12	Bianco	17	ø17x115
P609200015	-, ♦ 12	Giallo	17	ø17x115















MARKAL

Vernice di sicurezza per viti

Vernice di sicurezza per viti Security Check Original marca le incrinature per fornire un'indicazione visiva dell'allineamento o della manomissione di bulloni e parti, perfetto per il controllo qualità e le operazioni di garanzia.

Formulazione antigoccia si applica facilmente sulle filettature dei bulloni e sulle incrinature quando vengono allentati, su superfici metalliche, gomma, plastica. Viene fornito con una lunga punta in plastica, asciuga per consentire il contatto in 15 minuti, asciugatura completa in 4 giorni.

Temperatura di esercizio -20 °C + 70 °C, resistenza alla temperatura fino a 200 °C.











SECURITY CHECK

Codice	€	Colore	
C902550005	-, ♦	Bianco	
C902550010	-, ♦	Giallo	

Codice	€	Colore	
C902550020	-, 💠	Rosso	
C902550025	-, ♦	Blu	

MARKAL

Marcatore per superfici calde

Marcatore **HEAT STIK H**, per superfici calde, consente di scrivere su pezzi fusi, fucinati, bobine, billette, piastre ed altre superfici calde. La marcatura asciuga rapidamente, senza sbavature, non si annerisce, non si scolora, i pezzi marcati possono essere immersi immediatamente in bagni di acqua fredda senza danneggiare la marcatura. Temperatura di esercizio +107 °C +593 °C.

Codice	€ Pz.	Colore	Larghezza del tratto (mm)
C902500005	-, ♦ 18	Bianco	9,5
C902500010	-, ♦ 18	Giallo	9.5







