



Micrometro per esterni



Micrometro per esterni, parti di lettura cromate opache, superfici di contatto con punta in metallo duro, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo, leva di bloccaggio, precisione secondo norma DIN 863. Compresa chiave di regolazione, **a partire dal campo di misura 25÷50 mm con riscontro.**

DIN
863

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)
F107060025	↗	0÷25	0,01	6,5	0,5	17
F107060050	↗	25÷50	0,01	6,5	0,5	17
F107060075	↗	50÷75	0,01	6,5	0,5	17
F107060100	↗	75÷100	0,01	6,5	0,5	17
F107060125	↗	100÷125	0,01	6,5	0,5	17
F107060150	↗	125÷150	0,01	6,5	0,5	17

Mitutoyo

Micrometro per esterni

Micrometro per esterni, parti di lettura cromate opache, superfici di contatto in metallo duro lappate, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo, leva di bloccaggio. Compresa chiave di regolazione, **a partire dal campo di misura 25÷50 mm con asta di riscontro.**



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)	Limite d'errore (mm)	Planarità (mm)	Parallelismo (mm)	Forza di misura (N)
F101150025	↗	0÷25	0,01	6,35	0,5	18	± 0,002	0,0006	0,002	5-10
F101150050	↗	25÷50	0,01	6,35	0,5	18	± 0,002	0,0006	0,002	5-10
F101150075	↗	50÷75	0,01	6,35	0,5	18	± 0,002	0,0006	0,002	5-10
F101150100	↗	75÷100	0,01	6,35	0,5	18	± 0,003	0,0006	0,003	5-10
F101150125	↗	100÷125	0,01	6,35	0,5	18	± 0,003	0,0006	0,003	5-10
F101150150	↗	125÷150	0,01	6,35	0,5	18	± 0,003	0,0006	0,003	5-10

Mitutoyo

Set di micrometri per esterni

Set di micrometri per esterni, parti di lettura cromate opache, superfici di contatto in metallo duro lappate, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo, leva di bloccaggio. Fornitura in cassetta di legno.



Codice	€	Campo di misura (mm)	Composto da
F101159005	↗	0÷150	F101150025, F101150050, F101150075, F101150100, F101150125, F101150150, 5 aste di riscontro, chiave di regolazione



Micrometro per esterni

Micrometro per esterni, parti di lettura cromate opache, superfici di contatto con punta in metallo duro, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo, leva di bloccaggio, precisione secondo norma DIN 863. Compresa chiave di regolazione, **a partire dal campo di misura 25÷50 mm con riscontro.**

DIN
863

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)
F102720025	↗	0÷25	0,01	6,5	0,5	17
F102720050	↗	25÷50	0,01	6,5	0,5	17
F102720075	↗	50÷75	0,01	6,5	0,5	17
F102720100	↗	75÷100	0,01	6,5	0,5	17
F102720125	↗	100÷125	0,01	6,5	0,5	17
F102720150	↗	125÷150	0,01	6,5	0,5	17