

Mitutoyo

## Asta di riscontro per micrometri per esterni

Asta di riscontro per il controllo e la regolazione dei micrometri per esterni, in acciaio con superfici di contatto temperate e lappate.



| Codice     | €   | Campo di misura (mm) | Ø contatto (mm) | Limite d'errore (mm) | Planarità (mm) | Parallelismo (mm) |
|------------|-----|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| F108260025 | --- | 25                   | 6,35            | ± 0,0015             | 0,0003         | 0,002             |
| F108260050 | --- | 50                   | 6,35            | ± 0,002              | 0,0003         | 0,002             |
| F108260075 | --- | 75                   | 6,35            | ± 0,0025             | 0,0003         | 0,002             |
| F108260100 | --- | 100                  | 7,9             | ± 0,003              | 0,0003         | 0,002             |
| F108260125 | --- | 125                  | 7,9             | ± 0,0035             | 0,0003         | 0,002             |
| F108260150 | --- | 150                  | 7,9             | ± 0,004              | 0,0003         | 0,002             |
| F108260175 | --- | 175                  | 7,9             | ± 0,0045             | 0,0003         | 0,002             |
| F108260200 | --- | 200                  | 7,9             | ± 0,005              | 0,0003         | 0,002             |
| F108260225 | --- | 225                  | 7,9             | ± 0,0055             | 0,0003         | 0,002             |
| F108260250 | --- | 250                  | 7,9             | ± 0,006              | 0,0003         | 0,002             |
| F108260275 | --- | 275                  | 7,9             | ± 0,0065             | 0,0003         | 0,002             |
| F108260300 | --- | 300                  | 7,9             | ± 0,007              | 0,0003         | 0,002             |
| F108260325 | --- | 325                  | 7,9             | ± 0,0075             | 0,0003         | 0,002             |
| F108260350 | --- | 350                  | 7,9             | ± 0,008              | 0,0003         | 0,002             |
| F108260375 | --- | 375                  | 7,9             | ± 0,0085             | 0,0003         | 0,002             |
| F108260400 | --- | 400                  | 7,9             | ± 0,009              | 0,0003         | 0,002             |
| F108260425 | --- | 425                  | 7,9             | ± 0,0095             | 0,0003         | 0,002             |
| F108260450 | --- | 450                  | 7,9             | ± 0,01               | 0,0003         | 0,002             |
| F108260475 | --- | 475                  | 7,9             | ± 0,0105             | 0,0003         | 0,002             |
| F108260500 | --- | 500                  | 11,9            | ± 0,011              | 0,0003         | 0,002             |
| F108260525 | --- | 525                  | 11,9            | ± 0,0115             | 0,0003         | 0,002             |
| F108260550 | --- | 550                  | 11,9            | ± 0,012              | 0,0003         | 0,002             |
| F108260575 | --- | 575                  | 11,9            | ± 0,0125             | 0,0003         | 0,002             |

| Codice     | €   | Campo di misura (mm) | Ø contatto (mm) | Limite d'errore (mm) | Planarità (mm) | Parallelismo (mm) |
|------------|-----|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| F108260600 | --- | 600                  | 11,9            | ± 0,013              | 0,0003         | 0,002             |
| F108260625 | --- | 625                  | 11,9            | ± 0,0135             | 0,0003         | 0,002             |
| F108260650 | --- | 650                  | 11,9            | ± 0,014              | 0,0003         | 0,002             |
| F108260675 | --- | 675                  | 11,9            | ± 0,0145             | 0,0003         | 0,002             |
| F108260700 | --- | 700                  | 11,9            | ± 0,015              | 0,0003         | 0,002             |
| F108260725 | --- | 725                  | 11,9            | ± 0,0155             | 0,0003         | 0,002             |
| F108260750 | --- | 750                  | 11,9            | ± 0,016              | 0,0003         | 0,002             |
| F108260775 | --- | 775                  | 11,9            | ± 0,0165             | 0,0003         | 0,002             |
| F108260800 | --- | 800                  | 11,9            | ± 0,017              | 0,0003         | 0,002             |
| F108260825 | --- | 825                  | 11,9            | ± 0,0175             | 0,0003         | 0,002             |
| F108260850 | --- | 850                  | 11,9            | ± 0,018              | 0,0003         | 0,002             |
| F108260875 | --- | 875                  | 11,9            | ± 0,0185             | 0,0003         | 0,002             |
| F108260900 | --- | 900                  | 11,9            | ± 0,019              | 0,0003         | 0,002             |
| F108260925 | --- | 925                  | 11,9            | ± 0,0195             | 0,0003         | 0,002             |
| F108260950 | --- | 950                  | 11,9            | ± 0,02               | 0,0003         | 0,002             |
| F108260975 | --- | 975                  | 11,9            | ± 0,0205             | 0,0003         | 0,002             |
| F108261000 | --- | 1000                 | 11,9            | ± 0,021              | 0,0003         | 0,002             |
| F108261050 | --- | 1050                 | 11,9            | ± 0,022              | 0,0003         | 0,002             |
| F108261150 | --- | 1150                 | 11,9            | ± 0,024              | 0,0003         | 0,002             |
| F108261250 | --- | 1250                 | 11,9            | ± 0,026              | 0,0003         | 0,002             |
| F108261350 | --- | 1350                 | 11,9            | ± 0,028              | 0,0003         | 0,002             |
| F108261450 | --- | 1450                 | 11,9            | ± 0,03               | 0,0003         | 0,002             |
| F108261550 | --- | 1550                 | 11,9            | ± 0,032              | 0,0003         | 0,002             |

format  
professional quality

## Micrometro per esterni con punte ribassate

Micrometro per esterni con punte ribassate, parti operative e di lettura in acciaio cromato opaco, staffa in acciaio laccato duro, temprato e rettificato, superfici di contatto con punta in metallo duro, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo, con leva di bloccaggio, **a partire dal campo di misura 25÷50 mm con asta di riscontro**, precisione secondo norma DIN 863/3.

DIN  
863/3

| Codice     | €   | Campo di misura (mm) | Risoluzione (mm) | Punti di contatto Ø (mm) | Ø tamburo (mm) |
|------------|-----|----------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| F102880025 | --- | 0÷25                 | 0,01             | 2                        | 17,5           |

| Codice     | €   | Campo di misura (mm) | Risoluzione (mm) | Punti di contatto Ø (mm) | Ø tamburo (mm) |
|------------|-----|----------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| F102880050 | --- | 25÷50                | 0,01             | 2                        | 17,5           |

Mitutoyo

## Micrometro per esterni con punte ribassate

Micrometro per esterni con punte ribassate per la misurazione di gole, alberi scanalati e punti difficilmente accessibili, superfici di contatto in metallo duro lappate, nonio cromato opaco, con vite di bloccaggio.

Compresa chiave di regolazione, **a partire dal campo di misura 25÷50 mm con asta di riscontro**.



| Codice     | €   | Campo di misura (mm) | Risoluzione (mm) | Punti di contatto ØxL (mm) | Ø stelo (mm) | Passo vite (mm) | Ø tamburo (mm) | Limite d'errore (mm) | Planarità (mm) | Parallelismo (mm) | Forza di misura (N) |
|------------|-----|----------------------|------------------|----------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| F104560025 | --- | 0÷25                 | 0,01             | 3x10                       | 6,35         | 0,5             | 18             | ± 0,003              | 0,0003         | 0,002             | 5-10                |
| F104560050 | --- | 25÷50                | 0,01             | 3x10                       | 6,35         | 0,5             | 18             | ± 0,003              | 0,0003         | 0,002             | 5-10                |
| F104560075 | --- | 50÷75                | 0,01             | 3x10                       | 6,35         | 0,5             | 18             | ± 0,003              | 0,0003         | 0,002             | 5-10                |
| F104560100 | --- | 75÷100               | 0,01             | 3x10                       | 6,35         | 0,5             | 18             | ± 0,004              | 0,0003         | 0,003             | 5-10                |