



Micrometro digitale per interni a 3 punte - IP 65

Micrometro digitale per interni a 3 punte con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 65**, superfici di contatto in acciaio con riporto in metallo duro, struttura in acciaio cromato opaco, accensione automatica ruotando il tamburo, per fori passanti e ciechi, precisione secondo norma DIN 863/4.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- azzeramento non necessario dopo l'accensione (sistema assoluto)
- azzeramento in ogni posizione
- memorizzazione del valore misurato
- commutazione mm/pollici.

Batteria cod. F030272032



F10842



Set

F10842



MICROMETRI

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Uscita dati
F108420008	---	6÷8	0,001	± 0,004	no
F108420010	---	8÷10	0,001	± 0,004	no
F108420012	---	10÷12	0,001	± 0,004	no
F108420016	---	12÷16	0,001	± 0,004	no
F108420020	---	16÷20	0,001	± 0,004	no
F108420025	---	20÷25	0,001	± 0,004	no
F108420030	---	25÷30	0,001	± 0,004	no

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Uscita dati
F108420040	---	30÷40	0,001	± 0,004	no
F108420050	---	40÷50	0,001	± 0,004	no
F108420063	---	50÷63	0,001	± 0,005	no
F108420075	---	62÷75	0,001	± 0,005	no
F108420088	---	75÷88	0,001	± 0,005	no
F108420100	---	87÷100	0,001	± 0,005	no

Codice	€	Campo di misura (mm)	Set di micrometri per interni
			Composto da
F108429005	---	6÷12	3 micrometri 6÷8, 8÷10, 10÷12 - 3 anelli di taratura ø 6, 8 e 10 mm - chiave di regolazione
F108429010	---	12÷20	2 micrometri 12÷16, 16÷20 - 1 anello di taratura ø 16 mm - chiave di regolazione
F108429015	---	20÷50	4 micrometri 20÷25, 25÷30, 30÷40, 40÷50 - 2 anelli di taratura ø 25 e 40 mm - chiave di regolazione
F108429020	---	50÷100	4 micrometri 50÷63, 62÷75, 75÷88, 87÷100 - 2 anelli di taratura ø 62 e 87 mm - chiave di regolazione

CENTRO
DISTRIBUZIONE
UTENSILI

Con questi partner
lavorare sodo
non ci spaventa!

www.cdu.net | info@cdu.net