



Micrometro analogico per interni a 2/3 punte

Micrometro analogico per interni a 2/3 punte, cromato opaco, tamburo di misurazione con frizione a ciccchetto, superfici di contatto in metallo duro. Fino al campo di misura 5÷6 mm a 2 punti di contatto, dal campo di misura 6÷8 mm a 3 punti di contatto, precisione secondo norma DIN 863/4. Applicazione: per fori passanti e ciechi.



F10318

DIN
863/4

Set



F10319



F10318 - Fornito con anello di taratura fino al campo di misura 87÷100 mm,
in custodia di alluminio.

F10319 - Fornito in scatola di plastica.

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Limite di errore (mm)	Punti di contatto (mm)	Profondità di misura (mm)
F103180004	---	3÷4	0,001	± 0,004	—	—
F103180005	---	4÷5	0,001	± 0,004	—	—
F103180006	---	5÷6	0,001	± 0,004	—	—
F103180008	---	6÷8	0,001	± 0,004	1,4	55
F103180010	---	8÷10	0,001	± 0,004	1,4	55
F103180012	---	10÷12	0,001	± 0,004	1,4	55
F103180016	---	12÷16	0,005	± 0,004	0,5	80
F103180020	---	16÷20	0,005	± 0,004	0,5	80
F103180025	---	20÷25	0,005	± 0,004	0,5	90
F103180030	---	25÷30	0,005	± 0,004	0,5	90

¹⁾Fornito senza anello di taratura.

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Limite di errore (mm)	Punti di contatto (mm)	Profondità di misura (mm)
F103180040	---	30÷40	0,005	± 0,004	0,5	97
F103180050	---	40÷50	0,005	± 0,004	0,5	97
F103180063	---	50÷63	0,005	± 0,005	0,5	115
F103180075	---	62÷75	0,005	± 0,005	0,5	115
F103180088	---	75÷88	0,005	± 0,005	0,5	115
F103180100	---	87÷100	0,005	± 0,005	0,5	115
F103180125	---	100÷125 ¹⁾	0,005	± 0,006	0,5	145
F103180150	---	125÷150 ¹⁾	0,005	± 0,006	0,5	145
F103180175	---	150÷175 ¹⁾	0,005	± 0,007	0,5	145
F103180200	---	175÷200 ¹⁾	0,005	± 0,007	0,5	145

MICROMETRI

Set di micrometri per interni						
Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Limite di errore (mm)	Composto da	
F103190006	---	3÷6	0,001	± 0,004	3 micrometri 3÷4, 4÷5 e 5÷6 mm - 3 anelli di taratura ø 4, 5 e 6 mm - chiave di regolazione	
F103190012	---	6÷12	0,001	± 0,004	3 micrometri 6÷8, 8÷10 e 10÷12 mm - 3 anelli di taratura ø 6, 8 e 10 mm - 1 prolunga - chiave di regolazione	
F103190020	---	12÷20	0,005	± 0,004	2 micrometri 12÷16 e 16÷20 mm - 1 anello di taratura ø 16 mm - 1 prolunga - chiave di regolazione	
F103190050	---	20÷50	0,005	± 0,004	4 micrometri 20÷25, 25÷30, 30÷40 e 40÷50 mm - 2 anelli di taratura ø 25 e 40 mm - 1 prolunga - chiave di regolazione	
F103190100	---	50÷100	0,005	± 0,005	4 micrometri 50÷63, 62÷75, 75÷88 e 87÷100 mm - 2 anelli di taratura ø 62 e 87 mm - 1 prolunga - chiave di regolazione	



Set micrometri per interni a 3 punte



Set di micrometri per interni a 3 punte con superfici di contatto in acciaio con rivestimento in titanio, cono in metallo duro, nonio cromato opaco. Fornitura con anelli di riscontro e chiave di regolazione.



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Profondità max (mm)	ø tamburo (mm)	Composto da
F108479005	---	6÷12	0,001	± 0,002	59	17	3 micrometri 6÷8, 8÷10, 10÷12 - 2 anelli di riscontro ø 8 e 10 mm - 1 prolunga 100 mm
F108479010	---	12÷20	0,005	± 0,003	82	23	2 micrometri 12÷16, 16÷20 - 1 anello di riscontro ø 16 mm - 1 prolunga 150 mm
F108479015	---	20÷50	0,005	± 0,003	94 (fino a 30 mm)/ 102 (oltre 30 mm)	23	4 micrometri 20÷25, 25÷30, 30÷40, 40÷50 - 2 anelli di riscontro ø 25 e 40 mm - 1 prolunga 150 mm
F108479020	---	50÷100	0,005	± 0,003 (fino a 63 mm)/ ± 0,004 (oltre 63 mm)	105	23	4 micrometri 50÷63, 62÷75, 75÷88, 87÷100 - 2 anelli di riscontro ø 62 e 87 mm - 1 prolunga 150 mm