




Prolunga per comparatori

Prolunga per comparatori con filetto M 2,5x0,45.



Codice	€	Lunghezza (mm)
F159120010	◇	10
F159120020	◇	20
F159120030	◇	30
F159120040	◇	40
F159120050	◇	50

Codice	€	Lunghezza (mm)
F159120060	◇	60
F159120070	◇	70
F159120080	◇	80
F159120090	◇	90
F159120100	◇	100

format **Comparatore analogico a leva**

Comparatore analogico a leva, **con protezione antiurto**, montato su rubini, leva orientabile perpendicolarmente al quadrante fino a 240°, cassa in metallo con 3 guide a coda di rondine per agganciare il codolo o il supporto di fissaggio, quadrante girevole, inversione automatica del senso di misura, supporto albero della levetta con cuscinetti a sfere di precisione, asta di contatto con sfera in metallo duro \varnothing 2 mm, punta tastatrice sostituibile (filetto M 1,6), precisione secondo norma DIN 2270.

DIN 2270



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Scala	Ø quadrante (mm)	Lunghezza asta tastatrice (mm)
F154200005	◇	0±0,8	0,01	0÷40÷0	32	12,8

Mitutoyo **Comparatore analogico a leva**

Comparatore analogico a leva, quadrante piatto in cristallo antiabbagliante per consentire una facile lettura delle graduazioni, o-ring sulla ghiera per permettere una rotazione uniforme e impedire a polvere ed olio di penetrare nello strumento, inversione automatica della direzione di misura, movimenti montati su rubini per movimenti fluidi, silenziosi e misurazioni rapide e precise. Punta tastatrice sostituibile (filetto M 1,7), rivestimento multistrato antigraffio sul cristallo del quadrante.

Norma interna



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Scala	Ø quadrante (mm)	Lunghezza asta tastatrice (mm)
F151320005	◇	0,14	0,001	0÷70÷0	40	11,2
F151320010	◇	0,2	0,002	0÷100÷0	29,2	15,2
F151320015	◇	0,2	0,002	0÷100÷0	40	15,2
F151320020	◇	0,8	0,01	0÷40÷0	29,2	17,4
F151320025	◆	0,8	0,01	0÷40÷0	40	17,4
F151320030	◇	1	0,01	0÷50÷0	40	41

format **Comparatore analogico a leva**

Comparatore analogico a leva, leva orientabile parallelamente al quadrante fino a 220°, bloccaggio del supporto di fissaggio sulla parte superiore e inferiore (\varnothing 8 mm h6), asta di contatto con sfera in metallo duro \varnothing 2 mm, punta tastatrice sostituibile (filetto M 1,6), precisione secondo norma interna.



Norma interna



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Scala	Ø quadrante (mm)	Lunghezza asta tastatrice (mm)	Dimensioni supporto (mm)
F154050005	◇	0±0,8	0,01	0÷40÷0	28	12	-