



Blocchetti • Spine calibrate e calibri tampone • High Tech • **Righe, squadre e goniometri** • Varie • Metri e flessometri • Livelle • Strumenti di misura non dimensionali



Goniometro digitale



Goniometro universale digitale con display a cristalli liquidi, riga di riferimento in acciaio inossidabile scorrevole e bloccabile su tutta la lunghezza, lettura angolo selezionabile fra sessagesimale e decimale, fornito con aste da 150 e 300 mm.

Funzioni elettroniche:

- accensione e spegnimento automatico
- azzeramento in ogni posizione
- campo di misura commutabile (1x360°, 2x180°, 4x90°)

Batteria cod. F030272032.

Codice	€	Lunghezza asta (mm)	Precisione grado angolare
F506570004	—	150/300	0,005°

Norma interna

INOX



RIGHE, SQUADRE E GONIOMETRI



Goniometro digitale



Goniometro universale digitale con display a cristalli liquidi, riga di riferimento in acciaio inossidabile scorrevole e bloccabile su tutta la lunghezza, lettura angolo selezionabile fra sessagesimale e decimale, regolazione micrometrica per la rilevazione accurata di qualsiasi misura angolare.

Funzioni elettroniche:

- auto-spegnimento dopo 10 minuti di non utilizzo
- zero/ABS
- memorizzazione del valore misurato (funzione hold)
- memorizzazione valori di Preset

Uscita dati:

- Digimatic cavo cod. F051090030 - F051090035
- USB cavo cod. F051090040

Batteria cod. F030272032

Codice	€	Lunghezza asta (mm)	Risoluzione	Precisione grado angolare
F506580005	—	150	0,01°	0,03°
F506580010	—	300	0,01°	0,03°



Asta di ricambio



Digimatic

USB

INOX



Codice	€	Asta di ricambio	
		Lunghezza asta (mm)	Per goniometro
F506580100	—	150	F506580005
F506580105	—	300	F506580010



Goniometro digitale

Goniometro digitale, con grande display LCD.

Funzioni elettroniche:

- accensione/spegnimento
- tasto di impostazione del punto zero
- tasto di salvataggio del valore misurato
- tasto per conversione in (°, %, mm/m, in/ft)
- passaggio dalla misura relativa a quella assoluta



Dotazione: batteria P900420022

Codice	€	Campo di misura (°)	Risoluzione (°)	Temperatura di esercizio (°C)	Umidità relativa (%)	Dimensioni (mm)
F506590005	—	4x90	0,1	0 +40	40÷80	55x57x30



Goniometro ad angolo universale con lente

Goniometro rapportatore d'angoli universale in acciaio inossidabile, con lente d'ingrandimento, parti di lettura cromate opache, asta temperata, vite di bloccaggio, 3 aste di misurazioni sostituibili da 150, 200 e 300 mm.



Codice	€	Lunghezza asta (mm)	Scala (°)	Lettura nonio	Minuti angolari
F507400005	—	150÷300	4x90	1/12°	5

Norma interna

INOX

