



Spessori calibrati di precisione in acciaio



Spessori calibrati centesimali in contenitore di plastica antispreco, facile da estrarre e svolgere.
Contenitori sovrapponibili in un unico blocco.

Utilizzo: compensazione di tolleranze, allineamento di utensili, regolazione di gruppi, recupero gioco dei supporti.

Caratteristiche:

- acciaio non legato: laminato a freddo superficie lucida (norma DIN 1.4310)
- ottone (Ms63): laminato a freddo superficie lucida (norma DIN 2.0321)
- inox 18Cr9 Ni: legato resistente alla ruggine e agli acidi laminato a freddo superficie lucida (norma DIN 1.4580).



Finale Codice	F30494 Acciaio non legato €	F30496 Ottone Ms 63 €	F30498 Inox 18 Cr 9 Ni €	Spessore (mm)	Tolleranza (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
0025	◇	◆	◇	0,025	± 0,002	150	2500
0050	◇	◆	◆	0,05	± 0,003	150	2500
0075	◇	◆	◇	0,075	± 0,005	150	2500
0100	◆	◇	◇	0,1	± 0,005	150	2500
0150	◇	◆	◇	0,15	± 0,005	150	2500
0200	◇	◆	◇	0,2	± 0,007	150	2500
0250	◇	◆	◇	0,25	± 0,007	150	2500
0300	◇	◇	◇	0,3	± 0,007	150	2500
0400	◇	◆	◇	0,4	± 0,01	150	2500
0500	◇	◆	◇	0,5	± 0,01	150	2500



Spessore calibrato in acciaio

F70499



Spessore calibrato in acciaio al carbonio temprato laminato a freddo superficie lucida, in contenitore di plastica con estrazione facile.

Utilizzo: messa a punto dei componenti delle macchine o allineamento di pezzi per la misura delle tolleranze tra pezzi per il controllo di accoppiamenti delle guide.

Marcatura dello spessore sul nastro ogni 150 mm, a partire dallo spessore 0,08 mm.



Assortimento



Codice	€	Spessore (mm)	Tolleranza (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
F704990003	◇	0,005	± 0,002	12,7	5000
F704990010	◇	0,01	± 0,002	12,7	5000
F704990020	◇	0,02	± 0,002	12,7	5000
F704990030	◆	0,03	± 0,002	12,7	5000
F704990040	◇	0,04	± 0,003	12,7	5000
F704990050	◆	0,05	± 0,003	12,7	5000
F704990060	◇	0,06	± 0,003	12,7	5000
F704990070	◇	0,07	± 0,004	12,7	5000
F704990080	◇	0,08	± 0,004	12,7	5000
F704990090	◇	0,09	± 0,004	12,7	5000
F704990100	◇	0,10	± 0,004	12,7	5000
F704990120	◇	0,12	± 0,004	12,7	5000
F704990150	◇	0,15	± 0,005	12,7	5000

Codice	€	Spessore (mm)	Tolleranza (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
F704990180	◇	0,18	± 0,005	12,7	5000
F704990200	◇	0,20	± 0,006	12,7	5000
F704990250	◇	0,25	± 0,007	12,7	5000
F704990300	◇	0,30	± 0,007	12,7	5000
F704990350	◇	0,35	± 0,008	12,7	5000
F704990400	◇	0,40	± 0,009	12,7	5000
F704990450	◇	0,45	± 0,009	12,7	5000
F704990500	◆	0,50	± 0,010	12,7	5000
F704990600	◇	0,60	± 0,010	12,7	5000
F704990700	◇	0,70	± 0,012	12,7	5000
F704990800	◇	0,80	± 0,013	12,7	5000
F704990900	◇	0,90	± 0,013	12,7	5000
F704991000	◇	1	± 0,017	12,7	5000

Codice	€	Pezzi	Assortimento di spessori Contenuto (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
F704999005	◇	15	0,01 - 0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,06 - 0,07 - 0,08 - 0,09 - 0,10 - 0,12 - 0,15 - 0,18 - 0,20 - 0,25	12,7	5000
F704999010	◇	15	0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,00	12,7	5000