



Disco fibrato Cubitron II 987C



Disco fibrato **Cubitron II™** ceramico PSG **987C** con granuli a forma triangolare con additivo raffreddante, supporto in fibra vulcanizzata, legante doppia resina, cosparsione aperta, per tutte le smerigliatrici ad angolo con una velocità periferica max di 80 m/s.

Applicazioni: rimozioni di saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante di materiale senza riscaldare il manufatto.

Materiali: acciaio inox, lega di nickel e tutti i materiali sensibili al calore.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Ø foro (mm)
L155100036	---	25	36	115	22
L155100060	---	25	60	115	22
L155100080	---	25	80	115	22
L155100136	---	25	36	125	22
L155100160	---	25	60	125	22

Codice	Acciaio INOX
L15510	●



Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Ø foro (mm)
L155100180	---	25	80	125	22
L155100236	---	25	36	180	22
L155100260	---	25	60	180	22
L155100280	---	25	80	180	22



Platorelli per dischi fibrati Cubitron II

Platorello per dischi fibrati ceramici **Cubitron II™**, disponibile in versione flessibile e rigido con costine di raffreddamento, resistente alle alte temperature di esercizio. Fornito con flange filettate da M14 e 5/8" Whitworth.

Per smerigliatrici ad angolo con una velocità periferica max 80 m/s.



Codice	€	Pz.	Ø platorello (mm)	Tipo
L153600005	---	5	115	flessibile
L153600010	---	5	125	flessibile
L153600015	---	5	180	flessibile

Codice	€	Pz.	Ø platorello (mm)	Tipo
L153600020	---	5	115	rigido
L153600025	---	5	125	rigido
L153600030	---	5	180	rigido



Disco fibrato con abrasivo in ossido di alluminio

Disco fibrato con **abrasivo resinato di ossido di alluminio (A)**, utilizzo a bassa pressione con buona flessibilità, prodotto universale per smerigliatura di acciai legati e non, metalli non ferrosi, per tutte le smerigliatrici ad angolo con una velocità periferica max di 80 m/s.



Codice	Acciaio	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Vernici
L15760 ÷ L15762	●	●	●	●



Finale Codice	L15760 €	Pz.	L15761 €	Pz.	L15762 €	Pz.	Grana	Ø foro (mm)	L15760 Ø disco (mm)	L15761 Ø disco (mm)	L15762 Ø disco (mm)
0016	---	50	---	50	---	50	16	22	115	125	180
0024	---	50	---	50	---	50	24	22	115	125	180
0036	---	50	---	50	---	50	36	22	115	125	180
0040	---	50	---	50	---	50	40	22	115	125	180
0050	---	50	---	50	---	50	50	22	115	125	-
0060	---	50	---	50	---	50	60	22	115	125	180
0080	---	50	---	50	---	50	80	22	115	125	180
0100	---	50	---	50	---	50	100	22	115	125	180
0120	---	50	---	50	---	50	120	22	115	125	180