



Disco fibrato con abrasivo ceramico

Disco fibrato con **abrasivo resinato in ceramica autoaffilante CER**, ottime proprietà di **raffreddamento per smerigliatura a freddo**, utilizzo a bassa e media pressione con buona flessibilità, resistente agli oli, acqua, emulsione, cera e grasso, per smerigliatura di acciai legati e non, acciaio inossidabile, titanio, nichel, per tutte le smerigliatrici ad angolo con una **velocità periferica max di 80 m/s**.



Codice

L15203 ÷ L15206

Alluminio e leghe

Acciaio

Acciaio INOX

Acciaio temprato

Rame Ottone Bronzo



Finale Codice	L15203	Pz.	L15204	Pz.	L15206	Pz.	Grana	ø foro (mm)	L15203	L15204	L15206
	€		€		€				ø disco (mm)	ø disco (mm)	ø disco (mm)
0024	---	50	---	50	---	50	24	22	115	125	180
0036	---	50	---	50	---	50	36	22	115	125	180
0040	---	50	---	50	---	50	40	22	115	125	180
0060	---	50	---	50	---	50	60	22	115	125	180
0080	---	50	---	50	---	50	80	22	115	125	180
0100	---	50	---	50	---	50	100	22	115	125	180
0120	---	50	---	50	---	50	120	22	115	125	180



Platorello per dischi fibrati



Platorello per dischi fibrati completo di flangia filettata M14, con ampie alette e fori di raffreddamento per la riduzione della quantità di calore durante la lavorazione, smerigliatura più fredda per aumentare la durata dei dischi fibrati, per tutte le smerigliatrici ad angolo con una **velocità periferica max di 80 m/s**.



Codice	€	ø platorello (mm)
L156530115	---	115
L156530125	---	125

Codice	€	ø platorello (mm)
L156530180	---	180



Platorello extrarigido per dischi fibrati

Platorello **extrarigido** per dischi fibrati completo di flangia filettata M14, **per sollecitazioni intense durante la lavorazione**, con costine di raffreddamento per la riduzione della quantità di calore durante la lavorazione, smerigliatura più fredda per aumentare la durata dei dischi fibrati, per tutte le smerigliatrici ad angolo con una **velocità periferica max di 80 m/s**.



Codice	€	ø platorello (mm)
L156550115	---	115

Codice	€	ø platorello (mm)
L156550125	---	125



Platorello flessibile per dischi fibrati

Platorello flessibile per dischi fibrati completo di flangia filettata M14, per tutte le smerigliatrici ad angolo con una **velocità periferica max di 80 m/s**.



Codice	€	ø platorello (mm)
L152510115	---	115
L152510125	---	125

Codice	€	ø platorello (mm)
L152510180	---	180