



Disco fibrato Combiclick® abrasivo corindone allo zirconio Z



Disco fibrato con attacco Combiclick®, innovativo sistema di serraggio brevettato che ne consente la sostituzione in tempi rapidissimi.

Abrasivo: **corindone allo zirconio Z**, adatto all'asportazione in sgrossatura di grandi quantità di materiale, con macchine portatili potenti con forti pressioni di contatto, per acciai legati, bonificati e fusioni di acciaio.

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L154100036	---	25	115	36	13.300
L154100050	---	25	115	50	13.300
L154100060	---	25	115	60	13.300
L154100080	---	25	115	80	13.300
L154100120	---	25	115	120	13.300
L154101024	---	25	125	24	12.200

Codice	Acciaio
L15410	●

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L154101036	---	25	125	36	12.200
L154101050	---	25	125	50	12.200
L154101060	---	25	125	60	12.200
L154101080	---	25	125	80	12.200
L154101120	---	25	125	120	12.200



Disco fibrato Combiclick® abrasivo corindone A-COOL



Disco fibrato con attacco Combiclick®, innovativo sistema di serraggio brevettato che ne consente la sostituzione in tempi rapidissimi.

Abrasivo: **corindone A-COOL**, adatto all'asportazione in sgrossatura e finitura di materiali a bassa conduzione termica, con macchine portatili. Additivi contenuti nell'abrasivo aumentano la capacità di asportazione e impediscono l'intasamento con una lavorazione a freddo, di acciai inossidabili e leghe di alluminio tenere.

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L154200060	---	25	115	60	13.300
L154200080	---	25	115	80	13.300
L154200120	---	25	115	120	13.300
L154200150	---	25	115	150	13.300
L154200220	---	25	115	220	13.300
L154201050	---	25	125	50	12.200

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio INOX
L15420	●	●

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L154201060	---	25	125	60	12.200
L154201080	---	25	125	80	12.200
L154201120	---	25	125	120	12.200
L154201150	---	25	125	150	12.200
L154201180	---	25	125	180	12.200
L154201220	---	25	125	220	12.200



Disco fibrato Combiclick® abrasivo ceramico CO-COOL



Disco fibrato con attacco Combiclick®, innovativo sistema di serraggio brevettato che ne consente la sostituzione in tempi rapidissimi.

Abrasivo: **ceramico CO-COOL**, adatto ad eseguire sgrossature a freddo di materiali a bassa conduzione termica con macchine portatili potenti. Additivi contenuti nell'abrasivo aumentano la capacità di asportazione e impediscono l'intasamento con una lavorazione a freddo di acciai inossidabili, bronzo, titanio, leghe di nichel e cobalto.

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L154300024	---	25	115	24	13.300
L154300036	---	25	115	36	13.300
L154300050	---	25	115	50	13.300
L154300060	---	25	115	60	13.300
L154300080	---	25	115	80	13.300
L154300120	---	25	115	120	13.300

Codice	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio
L15430	●	●	●

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L154301024	---	25	125	24	12.200
L154301036	---	25	125	36	12.200
L154301050	---	25	125	50	12.200
L154301060	---	25	125	60	12.200
L154301080	---	25	125	80	12.200
L154301120	---	25	125	120	12.200



Disco fibrato Combiclick® abrasivo ceramico CO-ALU



Disco fibrato con attacco Combiclick®, innovativo sistema di serraggio brevettato che ne consente la sostituzione in tempi rapidissimi.

Abrasivo: **ceramico CO-ALU**, adatto ad eseguire finiture graduali, lavorazioni di cordoni di saldatura e di spigoli, sbavature, spianature su metalli non ferrosi. Additivi contenuti nel rivestimento riducono notevolmente l'aderenza dei trucioli e quindi impediscono che il disco fibrato si intasi.

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L154310036	---	25	115	36	13.300
L154310060	---	25	115	60	13.300
L154310080	---	25	115	80	13.300

Codice	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
L15431	●	●

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L154310136	---	25	125	36	12.200
L154310160	---	25	125	60	12.200
L154310180	---	25	125	80	12.200