



Dischi lamellari • Spazzole • Mole abrasive e dischi troncatori • Mole a disco e pietre abrasive • Lime per meccanica • Utensili diamantati • Frese rotative

3M Disco abrasivo 777F - Sistema Roloc



Disco abrasivo **777F - Sistema Roloc™** in ossido di alluminio con **abrasivo ceramico**, con additivo per ridurre le temperature in levigatura e proteggere le leghe sensibili al calore come acciaio inossidabile e leghe di nichel, indicato per lavorazioni a media pressione. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

| Codice | Alluminio e leghe | Acciaio | Acciaio INOX | Leghe di Titanio |
|--------|-------------------|---------|--------------|------------------|
| L15370 | ○ | ● | ● | ● |

| Codice | € | Pz. | Ø disco (mm) | Grana | Colore | N° giri max (gir/min) |
|------------|-----|-----|--------------|-------|-----------|-----------------------|
| L153700050 | --- | ◆ | 50 | 50 | verde | 25.000 |
| L153700060 | --- | ◆ | 50 | 60 | arancione | 25.000 |
| L153700080 | --- | ◆ | 50 | 80 | giallo | 25.000 |
| L153700120 | --- | ◆ | 50 | 120 | bianco | 25.000 |

| Codice | € | Pz. | Ø disco (mm) | Grana | Colore | N° giri max (gir/min) |
|------------|-----|-----|--------------|-------|-----------|-----------------------|
| L153701050 | --- | ◆ | 75 | 50 | verde | 20.000 |
| L153701060 | --- | ◆ | 75 | 60 | arancione | 20.000 |
| L153701080 | --- | ◆ | 75 | 80 | giallo | 20.000 |
| L153701120 | --- | ◆ | 75 | 120 | bianco | 20.000 |

3M CUBITRON II Disco abrasivo Cubitron II 984F - Sistema Roloc



Disco abrasivo **Cubitron II™ 984F - Sistema Roloc™** con abrasivo **PSG con granuli a forma triangolare**, con additivo per ridurre le temperature in levigatura e proteggere le leghe sensibili al calore come acciaio inossidabile, leghe di nichel e di titanio, velocità di taglio elevate anche a bassa pressione. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

| Codice | Alluminio e leghe | Acciaio | Acciaio temprato | Acciaio INOX | Leghe di Titanio |
|--------|-------------------|---------|------------------|--------------|------------------|
| L15375 | ○ | ● | ● | ● | ● |

| Codice | € | Pz. | Ø disco (mm) | Grana | N° giri max (gir/min) |
|------------|-----|-----|--------------|-------|-----------------------|
| L153750036 | --- | ◆ | 50 | 36 | 25.000 |
| L153750060 | --- | ◆ | 50 | 60 | 25.000 |

| Codice | € | Pz. | Ø disco (mm) | Grana | N° giri max (gir/min) |
|------------|-----|-----|--------------|-------|-----------------------|
| L153750080 | --- | ◆ | 50 | 80 | 25.000 |

Per caratteristiche tecniche vedi pagina 946.

3M CUBITRON II Disco abrasivo Cubitron II 982C - Sistema Roloc



Disco abrasivo **Cubitron II™ 982C - Sistema Roloc™** con abrasivo **PSG con granuli a forma triangolare**, con additivo per ridurre le temperature in levigatura e proteggere le leghe sensibili al calore come acciaio inossidabile, leghe di nichel e di titanio, velocità di taglio elevate anche a bassa pressione, particolarmente **indicato per la rimozione di cordoni di saldatura** ed asportazioni pesanti. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

| Codice | Alluminio e leghe | Acciaio | Acciaio temprato | Acciaio INOX | Leghe di Titanio |
|--------|-------------------|---------|------------------|--------------|------------------|
| L15380 | ● | ● | ● | ● | ● |

| Codice | € | Pz. | Ø disco (mm) | Grana | N° giri max (gir/min) |
|------------|-----|-----|--------------|-------|-----------------------|
| L153800036 | --- | ◆ | 50 | 36 | 20.000 |
| L153800060 | --- | ◆ | 50 | 60 | 20.000 |

| Codice | € | Pz. | Ø disco (mm) | Grana | N° giri max (gir/min) |
|------------|-----|-----|--------------|-------|-----------------------|
| L153800080 | --- | ◆ | 50 | 80 | 20.000 |

Per caratteristiche tecniche vedi pagina 946.

3M Disco abrasivo SC-DR - Sistema Roloc



Disco abrasivo **SC-DR - Sistema Roloc™** in ossido di alluminio, su struttura in tessuto non tessuto per ridurre l'ostruzione durante la lavorazione, diverse grane per la preparazione progressiva delle superfici, dalla sbavatura alla finitura. La **grana extra fine è in carburo di silicio** per una miglior finitura prima della verniciatura o della saldatura. Ideale per la rimozione di residui di sigillanti e adesivi epossidici. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

| Codice | Alluminio e leghe | Acciaio | Acciaio INOX | Vernici |
|--------|-------------------|---------|--------------|---------|
| L15355 | ● | ● | ● | ● |

| Codice | € | Pz. | Ø disco (mm) | Grana | N° giri max (gir/min) |
|------------|-----|-----|--------------|------------|-----------------------|
| L153550005 | --- | ◆ | 50 | grossa | 25.000 |
| L153550010 | --- | ◆ | 50 | media | 25.000 |
| L153550015 | --- | ◆ | 50 | molto fine | 25.000 |
| L153550020 | --- | ◆ | 50 | extra fine | 25.000 |

| Codice | € | Pz. | Ø disco (mm) | Grana | N° giri max (gir/min) |
|------------|-----|-----|--------------|------------|-----------------------|
| L153550025 | --- | ◆ | 25 | grossa | 18.000 |
| L153550030 | --- | ◆ | 25 | media | 18.000 |
| L153550035 | --- | ◆ | 25 | molto fine | 18.000 |
| L153550040 | --- | ◆ | 25 | extra fine | 18.000 |

ABRASIVI A CAMBIO RAPIDO