



format) Set dischi per lucidatura

Set di dischi per la lucidatura dei metalli in 3 fasi, comprensivo di disco lamellare combinato, disco abrasivo compresso, disco lamellare in feltro e pasta per lucidare. 1a fase: disco lamellare combinato per rimuovere cordoni di saldatura, sbavature o piccole irregolarità della superficie. La combinazione di tessuto non tessuto abrasivo e abrasivo consente di ridurre due fasi di lavoro ad una. Adatto anche per alluminio. 2a fase: disco abrasivo compresso per la sfumatura di graffi e per la prelucidatura. 3a fase: disco lamellare in feltro e pasta lucidante per la lucidatura finale a specchio. Applicazione: utilizzare smerigliatrici angolari portatili con regolazione elettronica della velocità.

Alluminio Acciaio Plastich Codice L17857





Codice	€	Pz.	ø dischi (mm)	N° giri consigliato 1a fase (gir/min)	N° giri consigliato 2a fase (gir/min)	N° giri consigliato 3a fase (gir/min)
L178570125	-, ♦	2	125	5.300	5.400	1.520

format) Rullo lamellare in feltro per satinatrice

Rullo **lamellare in feltro 100% cotone** per lucidatura, su boccola in nylon foro 19,1 mm, perfetta conformazione ai contorni del pezzo in lavorazione per rilasciare la pasta in modo uniforme riducendo la produzione di calore, idoneo sia per la prelucidatura che la lucidatura a specchio di superfici estese, per l'utilizzo con satinatrici a velocità variabile. Per lucidare con i pani di pasta idonei oppure con le paste per smerigliare.









Codice	€	ø disco (mm)	Larghezza (mm)	Grado di durezza	N° giri consigliato (gir/min)
L178620525	-, ♦	100	100	morbido	1.900

Codice	€	ø disco (mm)	Larghezza (mm)	Grado di durezza	N° giri consigliato (gir/min)
L178620540	-, 💠	100	100	medio	1.900

format) Rullo lamellare in feltro con gambo

Rullo lamellare in feltro con gambo per lucidatura, ottima conformazione ai contorni del pezzo in lavorazione per rilasciare la pasta in modo uniforme riducendo la produzione di calore, idoneo sia per la prelucidatura che la lucidatura a specchio su componenti di piccole e medie dimensioni, per l'utilizzo con macchine ad albero flessibile e smerigliatrici diritte a velocità variabile. Per lucidare con i pani di pasta idonei oppure con le paste per smerigliare.

















Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	Grado di durezza	N° giri consigliato (gir/min)
L178220225	-, ♦	10	20x10	6	morbido	9.500
L178240225	-, 💠 -	10	30x20	6	morbido	6.300
L178260225	-, 💠 -	10	40x20	6	morbido	4.700
L178280225	-, 💠 -	10	50x30	6	morbido	3.800
L178320225	-, 💠 -	10	60x40	6	morbido	3.100

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	Grado di durezza	N° giri consigliato (gir/min)
L178220240	-, ♦	10	20x10	6	medio	9.500
L178240240	-, ♦	10	30x20	6	medio	6.300
L178260240	-, ♦	10	40x20	6	medio	4.700
L178280240	-, ♦	10	50x30	6	medio	3.800
L178320240	-, ♦	10	60x40	6	medio	3.100