



## format professional quality **Rullo multilamellare in feltro con gambo**

Rullo **multilamellare in feltro** con gambo per lucidatura, **perfetta e completa conformazione ai contorni del pezzo in lavorazione** per rilasciare la pasta in modo uniforme riducendo la produzione di calore, idoneo sia **per la prelucidatura che la lucidatura a specchio su componenti di piccole e medie dimensioni**, per l'utilizzo con macchine ad albero flessibile e smerigliatrici diritte a velocità variabile. Per lucidare con i pani di pasta idonei oppure con le paste per smerigliare.



L17842

Codice	L17842 ÷ L17846	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Plastiche
--------	-----------------	-------------------	---------	--------------	--------------------	-----------



L17846



Paste per lucidare a pag. 966

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	Grado di durezza	N° giri consigliato (gir/min)
L178420225	---	10	40x20	6	morbido	4.700

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	Grado di durezza	N° giri consigliato (gir/min)
L178460225	---	10	50x20	6	morbido	3.800

## PFERD **Feltro con gambo forma cilindrica**

Feltro cilindrico forma ZYA con gambo, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate. Per la prelucidatura e lucidatura a specchio, per l'utilizzo con macchine ad albero flessibile e smerigliatrici diritte a velocità variabile.

Applicazione: **lavorazioni periferiche**, i feltri con gambo ø 6 mm hanno un foro centrale per ottimizzare l'uso frontale.



Paste per lucidare a pag. 966



Codice	L40005	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Plastiche
--------	--------	-------------------	---------	------------------	--------------	--------------------	------------------	-----------

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400050060	---	10	6x10	3	40	16.000/32.000
L400050080	---	10	8x10	3	40	12.000/24.000
L400050150	---	10	15x20	6	40	6.000/12.000

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400050200	---	10	20x25	6	40	5.000/10.000
L400050250	---	10	25x30	6	40	4.000/8.000

## PFERD **Feltro con gambo forma ad ogiva**

Feltro ad ogiva forma SPK con gambo, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate. Per la prelucidatura e lucidatura a specchio, per l'utilizzo con macchine ad albero flessibile e smerigliatrici diritte a velocità variabile.

Applicazione: **lavorazioni di raggi e profili**.



Paste per lucidare a pag. 966



Codice	L40010	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Plastiche
--------	--------	-------------------	---------	------------------	--------------	--------------------	------------------	-----------

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400100080	---	10	8x12	3	40	12.000/24.000
L400100100	---	10	10x18	3	40	10.000/20.000
L400100120	---	10	12x18	3	40	8.000/16.000

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400101150	---	10	15x20	6	40	6.000/12.000
L400101200	---	10	20x25	6	40	5.000/10.000

## PFERD **Feltro con gambo forma cilindrica con testa arrotondata**

Feltro cilindrico forma WRC con testa arrotondata con gambo, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate. Per la prelucidatura e lucidatura a specchio, per l'utilizzo con macchine ad albero flessibile e smerigliatrici diritte a velocità variabile.

Applicazione: **lavorazioni di piccoli contorni concavi**.



Paste per lucidare a pag. 966



Codice	L40015	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Plastiche
--------	--------	-------------------	---------	------------------	--------------	--------------------	------------------	-----------

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400150080	---	10	8x12	3	40	12.000/24.000
L400150100	---	10	10x14	3	40	10.000/20.000
L400150150	---	10	15x20	6	40	6.000/12.000

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400150200	---	10	20x25	6	40	5.000/10.000
L400150250	---	10	25x30	6	40	4.000/8.000