



EGIDA

OLIO PER GUIDE e SLITTE

Gli **EGIDA** sono lubrificanti formulati con basi paraffiniche severamente raffinate al solvente ed un pacchetto di additivi untuosanti, antiruggine ed anticorrosione, studiati per soddisfare le esigenze di precisione della coppia guida/slitta delle macchine utensili. Possiedono ottime caratteristiche di lubricità, risolvono i problemi di stick-slip e rumorosità in condizioni di lubrificazione limite a film sottile, garantendo un moto uniforme senza strappi anche a bassa velocità.

L'eccezionale adesività alle superfici metalliche garantisce un film lubrificante uniforme e resistente allo schiacciamento che permette l'ottimale scivolamento delle superfici orizzontali e/o verticali delle guide a macchina.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

	UNITÀ DI MISURA	EGIDA 32	EGIDA 68	EGIDA 100	EGIDA 150	EGIDA 220	EGIDA 320
ASPETTO	-	Limpido	Limpido	Limpido	Limpido	Limpido	Limpido
DENSITÀ A 15 °C	Kg/dm ³	0,875	0,885	0,892	0,901	0,907	0,912
COLORE	-	Marrone	Marrone	Marrone	Marrone	Marrone	Marrone
VISCOSITÀ A 40 °C	cSt	32	68	100	150	220	320
VISCOSITÀ A 100 °C	cSt	5,5	9,1	11,4	14,8	19,1	24,0
INDICE DI VISCOSITÀ	-	110	110	100	98	98	95
P.TO DI SCORRIMENTO	°C	-11	-11	-11	-9	-6	-6
P.TO DI INFIAMMABILITÀ	°C	220	220	230	230	235	235

I dati sopra riportati non costituiscono specifica.

APPLICAZIONI

Gli **EGIDA** sono raccomandati come lubrificanti per guida/slitta ed in particolare dove sia richiesta una elevata precisione superficiale sotto carichi elevati e a bassa velocità.

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA
Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA
tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182
info@cdu.net

PRODOTTO PER USO INDUSTRIALE