



# PERFORMA NF+

**PERFORMA NF+** è un'antischiuma siliconico specifico per emulsioni e sistemi alcalini che grazie alla sua particolare formulazione si disperde finemente nelle soluzioni acquose e nelle emulsioni interferendo nella formazione delle schiume e abbattendo le stesse in modo drastico e duraturo.

Grazie all'elevato contenuto di dimetilpolisilossani forma inoltre un sottilissimo film antiadesivo su qualunque tipo di superficie se utilizzato come scivolante.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto	Liquido denso
Colore	Bianco
Odore	Lieve
pH soluzione al 10% a 20° C	6,50 – 8,00
Densità a 20° C	1,04 – 1,06 kg/dm <sup>3</sup>
Solubilità in acqua	Totale

### Contiene

Soluzione di dimetilpolisilossani.

## MODALITÀ D'USO RACCOMANDATE

Come **ANTISCHIUMA**: diluire 100-150 g di prodotto in qualche litro di acqua per trattare 500 litri di fluido. Spruzzare la soluzione preparata sulle schiume da abbattere o aggiungere direttamente ai fluidi in punto di ottima turbolenza.

Come **SCIVOLANTE** o **DISTACCANTE**: diluire al 20-30% con acqua, quindi distribuire sulle superfici da trattare.

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA  
Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA  
tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182  
[info@cdu.net](mailto:info@cdu.net)

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE