

SCHEDA DATI TECNICI

A350 Grip

Antislittante per cinghie

Prodotto **antislittante**, impedisce alle cinghie di trasmissione e a nastri trasportatori lo slittamento su pulegge e rulli di trascinamento, prolunga la durata degli organi di trasmissione, aumenta le potenze di trazione, riduce la rumorosità, conserva le caratteristiche originali di cinghie in gomma, tessuto gommato o impregnato con elastometri, deterge evita gli strappi e le screpolature, prolunga la durata.

Disponibile in versione spray.

SETTORI di APPLICAZIONE:

officine meccaniche, applicazioni di vario tipo ad uso industriale.

UTILIZZO:

Prima di applicare il prodotto effettuare un'accurata pulizia della sede e della cinghia stessa, utilizzabile in ambienti chiusi o all'aperto, anche in caso di esposizione alle intemperie, resiste all'acqua, non forma strati di pellicola non attira polvere e sporcia.

Sconsigliato l'utilizzo: in ambienti con notevole presenza di materiali solidi volatili (es. ovattifici e lanifici).

CARATTERISTICHE

- Aspetto a vista: liquido/limpido, paglierino
- Odore: caratteristico
- Punto di goccia espresso in °C, valore minimo D-566: N.A.
- Flash point: inferiore a 0°C
- Densità relativa: 0,90 gr/ml circa
- Solubilità in acqua: insolubile
- Solubilità lipidica: solubile
- Metalli pesanti: non ne contiene