

**SCHEDA DATI TECNICI**

# ***A385 Antispatter WB***

## ***Antiadesivo per saldatura a base acqua***

Antispruzzo per saldatura a base acqua (H<sub>2</sub>O) **evita l'adesione** di scorie e gocce di saldatura ai pezzi in lavorazione e su qualsiasi supporto, senza alterare la qualità dei cordoni di saldatura, **NON contiene siliconi**, protegge da ossidi e corrosioni, **sono possibili i successivi** trattamenti di verniciatura, galvanizzazione ecc, con una semplice pulizia, l'eccesso di sporco e detriti può essere rimosso con un detergente.

**Disponibile in versione spray.**

**SETTORI di APPLICAZIONE:**

idoneo per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti.

**UTILIZZO:**

applicare il prodotto sulle superfici interessate nel modo più idoneo.

**CARATTERISTICHE**

- Aspetto a vista: liquido/limpido, paglierino.
- Odore: nessuno
- Punto di goccia espresso in °C, valore minimo D-566: N.A.
- Flash point: inferiore a 0°C
- Densità relativa: 1,00 gr/ml circa
- Solubilità in acqua: totale
- Solubilità lipida: insolubile
- Metalli pesanti: non ne contiene