



FOLGORE

OLIO PER CIRCUITI PNEUMATICI

I **FOLGORE** sono oli minerali paraffinici severamente raffinati al solvente con speciali additivi antiossidanti in grado di garantire un buon potere antiruggine idoneo a proteggere il circuito pneumatico e le attrezzature ad esso collegate. Permettono la disidratazione e la decantazione dell'acqua di condensa eventualmente presente nell'aria compressa.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

	UNITÀ DI MISURA	FOLGORE 15	FOLGORE 22	FOLGORE 32
ASPETTO	-	Limpido	Limpido	Limpido
DENSITÀ A 15 °C	Kg/dm ³	0,853	0,855	0,860
VISCOSITÀ A 40 °C	cSt	15	21	32
P.TO DI INFIAMMABILITÀ	°C	180	185	185

I dati sopra riportati non costituiscono specifica.

APPLICAZIONI

I **FOLGORE** sono utilizzati nei bicchierini portaolio dei circuiti pneumatici.

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA
Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA
tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182
info@cdu.net

PRODOTTO PER USO INDUSTRIALE