



PERFORMA HW+

PERFORMA HW+ è un formulato specifico per abbattere la durezza delle acque neutralizzando l'effetto destabilizzante dei sali di calcio e magnesio.

Il formulato è esente da boro e biocidi donatori di formaldeide e scioglie depositi saponosi presenti nei lubrorefrigeranti emulsionabili minerali e vegetali causati dall'elevato carico ionico e salino.

Il suo effetto disperdente protegge dalla macchiatura i metalli non ferrosi particolarmente reattivi come le leghe leggere.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto	Liquido
Colore	Ambrato
Odore	Amminico
pH al 10 % a 20°C	7,60 – 8,60
Densità a 20° C	1,19 – 1,21 kg/dm ³
Solubilità in acqua	Totale

Contiene

Sequestranti, additivi, battericida non donatore di formaldeide.

MODALITÀ D'USO RACCOMANDATE

Versare direttamente il prodotto nell'acqua prima di preparare le emulsioni o direttamente nel lubrorefrigerante in esercizio in un punto di buona turbolenza.

Concentrazioni raccomandate:

0,1-0,2% per la preparazione acqua, prima della preparazione dell'emulsione.

0,1-0,3% per additivare le emulsioni in esercizio.

Porre attenzione perché l'eccesso di prodotto causa schiumeggiamento.

(N.B. concentrazioni espresse in percentuale volumetrica)

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA
Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA
tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182
info@cdu.net

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE