

**SCHEDA DATI TECNICI**

# ***G320 Vaselinegrease***

## ***Grasso di vaselina***

Grasso di alta qualità **antiadesivo** per guarnizioni e chiusure, **anti corrosivo** protegge dalla corrosione dei metalli, **protettivo** impedisce il contatto con aria e dall'acqua, antigrippante riduce l'attrito ed evita il bloccaggio di movimenti meccanici, **non lascia residui, non indurisce, non macchia**.

**Disponibile in versione spray.**

**SETTORI di APPLICAZIONE:**

officine meccaniche in genere, settore alimentare ove vi possa essere contatto accidentale con altre sostanze, nautico, tessile, applicazioni di vario tipo ad uso industriale, per lubrificare serrature, cerniere, per impieghi tecnici domestici, hobbistici, dove si rende necessaria una lubrificazione efficace e pulita.

**UTILIZZO:**

applicare il prodotto nel modo più idoneo.

**CARATTERISTICHE:**

- Aspetto a vista: liquido/pastoso bianco
- Odore: caratteristico
- Flash point inferiore a 0°C
- Densità relativa: 0,85 gr/ml circa
- Solubilità in acqua: insolubile
- Solubilità lipida: solubile
- Metalli pesanti: non ne contiene