

SCHEDA DATI TECNICI

P270 Puliclean

Sgrassante

Prodotto a base **solvente** a **rapida evaporazione** messo a punto per le operazioni di **lavaggio a freddo** di manufatti metallici, parti meccaniche **molto sporche da olii e grassi**, asciuga rapidamente non lascia residui, non intacca le vernici, **è facilmente infiammabile** non contiene componenti lesivi della fascia di ozono.

Nell'impiego andranno osservate tutte le normali **precauzioni adottate per le sostanze facilmente infiammabili** (evitare surriscaldamenti, tenere lontano da scintille e fiamme libere, non fumare, evitare l'accumulo di vapori mediante una buona aerazione del locale o mediante sistemi di aspirazione dotati di motore antideflagrante).

Anche lo stoccaggio del prodotto nei contenitori originali dovrà avvenire in luogo idoneo, al riparo da fonti di calore.

Disponibile in versione spray e liquida.

SETTORI di APPLICAZIONE:

trova impiego in tutti i settori metalmeccanici, e nautico, per la pulizia di pezzi durante le operazioni di manutenzione e rimontaggio.

UTILIZZO spray:

applicare il prodotto sulla parte da trattare, attendere qualche minuto poi rimuovere i residui con uno straccio pulito oppure con un getto d'aria.

UTILIZZO liquido:

puro a immersione, a spruzzo o pennello, in apparecchiature di lavaggio semiautomatiche.

CARATTERISTICHE

- Aspetto a vista: liquido/limpido, senza colore
- Odore: caratteristico
- Punto di goccia espresso in °C, valore minimo D-566: N.A.
- Flash point: inferiore a 0°C
- Densità relativa: 0,72 gr/ml circa
- Solubilità in acqua: insolubile
- Solubilità lipida: solubile
- Metalli pesanti: non ne contiene