



PERFORMA 50 E/BD

PERFORMA 50 E/BD è un fluido semisintetico emulsionabile per operazioni di taglio e rettifica, esente da boro e da battericidi a rilascio di formaldeide.

Forma emulsioni traslucide con eccellenti proprietà anticorrosive, buone proprietà detergenti ed elevate performance al taglio grazie all'additivazione con untuosante sintetico.

I test di resistenza microbiologica hanno evidenziato elevate prestazioni di bioresistenza.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRO	CONDIZIONI / NORMA	PURO	EMULSIONATO
Aspetto		Liquido limpido	Semi trasparente
Colore		Ambra	Paglierino
Fattore rifrattometrico		1.90 - 2.10	
Valore pH al 5%	UNI 24003		9.80 - 10.70
Densità	20° C	1.00 - 1.02 Kg/dm ³	
Protezione anticorrosiva	DIN 51360/2		2.5% rif.

Contiene

olio minerale, stabilizzanti, anticorrosivi di ultima generazione, untuosante sintetico.

Non contiene

boro, donatori di formaldeide, ammine secondarie, cloro.

CONCENTRAZIONI D'USO RACCOMANDATE

MATERIALE	ASPORTAZIONE (A PARTIRE DAL)	RETTIFICA (A PARTIRE DAL)
Acciai e ghisa	4%	3%
Acciai legati e alluminio	5%	-
<i>Concentrazioni da intendersi rifrattometriche</i>		

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA
Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA
tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182
info@cdu.net

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE