



PERFORMA NS+

PERFORMA NS+ è un formulato specifico per decontaminare le emulsioni lubrorefrigeranti e le acque degradate, esente da donatori di formaldeide.

Il particolare formulato idrosolubile previene l'inquinamento dei fluidi di processo da microflora batterica e fungina e consente di aumentare la stabilità del fluido senza interrompere il ciclo produttivo.

È utilizzabile anche per il trattamento delle acque nelle cabine di verniciatura, anche in abbinamento a flocculanti.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Giallo paglierino
Odore	Caratteristico
pH soluzione al 10% a 20°C	1,70 – 2,70
Densità a 20° C	1,06 – 1,08 kg/dm ³
Solubilità in acqua	Totale

Contiene

Additivi stabilizzanti di origine organica, miscela di isotiazolinoni.

MODALITÀ D'USO RACCOMANDATE

Utilizzare tal quale in punto di buona turbolenza.

Concentrazioni raccomandate:

- Trattamento shock: 0,10-0,15% vol.
- Dose di mantenimento: 0,05-0,10% vol.

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA
Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA
tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182
info@cdu.net

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE