



PERFORMA DUE CF

PERFORMA DUE CF è un fluido minerale emulsionabile esente da cloro, boro e biocidi. Lubrorefrigerante minerale a resa totale (fattore di correzione rifrattometrica 1), utilizzabile per operazioni di taglio medio gravose e rettifica. Forma emulsioni lattescenti di colore verde con eccellenti prestazioni al taglio, ottime proprietà anticorrosive e detergenti; essendo privo di cloro è specifico per le aziende aeronautiche.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRO	CONDIZIONI / NORMA	PURO	EMULSIONATO
Aspetto		Liquido limpido	Lattiginoso
Colore		Verde smeraldo	Verde
Odore		Mandorla	Mandorla
Fattore rifrattometrico		1.00 - 1.10	
Valore pH al 5%	UNI 24003		8.70 – 9.20
Densità	20° C	0.94 - 0.96 Kg/dm ³	
Protezione anticorrosiva	DIN 51360/2		3% rif.

Contiene

olio minerale, inibitori di corrosione.

Non contiene

cloro, boro, biocidi, ammine.

CONCENTRAZIONI D'USO RACCOMANDATE

MATERIALE	ASPORTAZIONE (A PARTIRE DAL)	RETTIFICA (A PARTIRE DAL)
Acciai	5%	3%
Acciai tenaci	7%	3%
Alluminio	5%	3%
Ghisa (meno indicato)	5%	3%
<i>Concentrazione da intendersi rifrattometriche</i>		

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA
Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA
tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182
info@cdu.net

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE