



# PERFORMA 60 E/BD

**PERFORMA 60 E/BD** è un fluido lubrorefrigerante emulsionabile specifico per lavorazioni meccaniche di tutte le leghe gialle, sia in vasche singole che centralizzate.

È esente da battericidi donatore di formaldeide, boro e cloro e forma emulsioni lattescenti dall'elevato grado di inibizione per le leghe contenenti rame.

Mantiene ottima lubricità, detergenza ed elevate performance antischiuma anche con acque dolci.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRO	CONDIZIONI / NORMA	PURO	EMULSIONATO
Aspetto		Liquido limpido	Lattescente
Colore		Ambra	Bianco
Fattore rifrattometrico		1.00 - 1.10	
Valore pH al 5%	UNI 24003		8.40 – 9.00
Densità	20° C	0.91 - 0.93 Kg/dm <sup>3</sup>	
Protezione anticorrosiva	DIN 51360/2		3% rif.

### Contiene

olio minerale, stabilizzanti, inibitore rame, battericidi non donatori.

### Non contiene

boro, donatori di formaldeide, ammine secondarie, cloro.

## CONCENTRAZIONI D'USO RACCOMANDATE

MATERIALE	ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO (A PARTIRE DAL)
Alluminio	8%
Leghe gialle	3%
<i>Concentrazioni da intendersi rifrattometriche</i>	

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA  
Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA  
tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182  
[info@cdu.net](mailto:info@cdu.net)

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE