

**SCHEDA DATI TECNICI**

# ***L650 Chain Lub***

## ***Lubrificante per catene***

**Lubrificante** per catene in metallo, filante ad alta **adesività** e resistente a forti pressioni, l'alta **viscosità** garantisce lo scivolamento delle catene e lo scorrere dei cuscinetti sottoposti ad alte prestazioni, conferisce una lubrificazione duratura e protegge **dall'usura e dall'ossidazione, resistente all'acqua salata** e agli **sbalzi di temperatura**.

Al momento dell'erogazione il prodotto penetra nelle maglie della catena lubrificando anche i rulli interni.

**NON danneggia** parti in gomma o plastiche.

**Disponibile in versione spray.**

**SETTORI di APPLICAZIONE:**

per catene di moto, catene di trasmissione e di distribuzione, corone, pignoni, ingranaggi aperti e delle parti meccaniche in movimento.

**UTILIZZO:**

applicare il prodotto sulle superfici interessate nel modo più idoneo.

**CARATTERISTICHE**

- Aspetto a vista: liquido/limpido paglierino
- Odore: caratteristico
- Flash point: inferiore a 0°C
- Densità relativa: 0,90 gr/ml circa
- Solubilità in acqua: insolubile
- Solubilità lipidica: solubile
- Metalli pesanti: non ne contiene