



# PERFORMA 50 E/BD

**PERFORMA 50 E/BD** è un fluido semisintetico emulsionabile per operazioni di taglio e rettifica, esente da boro e da battericidi a rilascio di formaldeide.

Forma emulsioni traslucide con eccellenti proprietà anticorrosive, buone proprietà detergenti ed elevate performance al taglio grazie all'additivazione con untuosante sintetico.

I test di resistenza microbiologica hanno evidenziato elevate prestazioni di bioresistenza.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRO	CONDIZIONI / NORMA	PURO	EMULSIONATO
Aspetto		Liquido limpido	Traslucido
Colore		Ambra	Paglierino
Fattore rifrattometrico		1.90 - 2.10	
Valore pH al 5%	UNI 24003		9.80 - 10.70
Densità	20° C	1.00 - 1.02 Kg/dm <sup>3</sup>	
Protezione anticorrosiva	DIN 51360/2		2.5% rif.

### Contiene

olio minerale, stabilizzanti, anticorrosivi di ultima generazione, untuosante sintetico.

### Non contiene

boro, donatori di formaldeide, ammine secondarie, cloro.

## CONCENTRAZIONI D'USO RACCOMANDATE

MATERIALE	ASPORTAZIONE (A PARTIRE DAL)	RETTIFICA (A PARTIRE DAL)
Acciai	4%	2%
Acciai legati	5%	3%
Alluminio	5%	3%
<i>Concentrazioni da intendersi rifrattometriche</i>		

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA  
Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA  
tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182  
[info@cdu.net](mailto:info@cdu.net)

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE