



PERFORMA DUE

PERFORMA DUE è un fluido minerale emulsionabile esente da boro e biocidi, utilizzabile per operazioni di taglio da medio gravose a gravose.

Lubrorefrigerante minerale a resa totale (fattore di correzione rifrattometrica 1), molto indicato per operazioni di asportazione di truciolo su acciaio e alluminio.

Forma emulsioni lattescenti verde smeraldo con eccellenti prestazioni al taglio, ottime proprietà anticorrosive e biostatiche, buone proprietà detergenti.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRO	CONDIZIONI / NORMA	PURO	EMULSIONATO
Aspetto		Liquido limpido	Lattescente
Colore		Verde smeraldo	Verde
Odore		Mandorla	Mandorla
Fattore rifrattometrico		1.00 - 1.10	
Valore pH al 5%	UNI 24003		9.20 – 9.60
Densità	20° C	0.94 - 0.96 Kg/dm ³	
Protezione anticorrosiva	DIN 51360/2		5% rif.

Contiene

olio minerale, additivo EP base cloro.

Non contiene

boro, biocidi, ammine.

CONCENTRAZIONI D'USO RACCOMANDATE

MATERIALE	ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO (A PARTIRE DAL)
Acciai e alluminio	5%
Acciai legati e inox	6%
Titanio	10%
Ghisa (meno indicato)	5%
<i>Concentrazione da intendersi rifrattometriche</i>	

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA
Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA
tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182
info@cdu.net

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE